



مدیریت مهندسی

اطلاعیه فنی

تاریخ: GENTN1S/3/12

شماره: الف-۴۹ صفحه: ۸ از ۹

نوع خودرو: کلیه خودروها

موضوع: مشخصات روانکارهای خودروهای تحت پوشش (اصلاح سطح کیفی روغن گیربکس اتوماتیک AMT خودروهای بریانس)

نوع خودرو	نام مایع یا روانکار	مشخصات استاندارد	حجم مورد نیاز (لیتر)
CS35	روغن موتور	API: SM گرانروی: SAE:10W40	تخلیه کامل: ۴
	روغن گیربکس اتوماتیک	AW-1	با تعویض فیلتر: ۳.۸
	روغن گیربکس دستی	API:GL4 گرانروی: 75W90	بدون تعویض فیلتر: ۳.۵
	روغن ترمز	DOT-4	۴.۸
	گریس مورد استفاده در سایر قسمتها جهت روانکاری	گریس با درجه سفتی ۲ (NL GI 2) و پایه صابونی لیتیوم	۲
	مایع خنک کننده موتور	مایع خنک کننده اصلی (با پایه اتیلن گلیکول)-پیشنهاد می شود از مخلوط ۵۰ در صد مایع خنک کننده و ۵۰ درصد آب بدون املاح استفاده شود که قابلیت محافظت تا دمای حدود ۳۵- درجه را داراست	حجم مورد استفاده بدون مخزن: ۶.۵ حجم مورد استفاده با مخزن: ۷
Eado	روغن موتور	API: SM گرانروی: SAE: 10W40	تخلیه کامل: ۴
	روغن گیربکس دستی	API:GL4	با تعویض فیلتر: ۳.۸
	روغن گیربکس اتوماتیک	AW-1	بدون تعویض فیلتر: ۳.۵
	روغن هیدرولیک فرمان	Great Wall ATF- III	۲
	روغن ترمز	DOT-4	۴.۸
	گریس مورد استفاده در سایر قسمتها جهت روانکاری	گریس با درجه سفتی ۲ (NL GI 2) و پایه صابونی لیتیوم	۰.۹۵
سراتو	مایع خنک کننده موتور	مایع خنک کننده اصلی (با پایه اتیلن گلیکول)-پیشنهاد می شود از مخلوط ۵۰ در صد مایع خنک کننده و ۵۰ درصد آب بدون املاح استفاده شود که قابلیت محافظت تا دمای حدود ۳۵- درجه را داراست	حجم مورد استفاده بدون مخزن: ۶.۸ حجم مورد استفاده با مخزن: ۷.۲
	روغن موتور ۱۶۰۰	API: SL گرانروی: SAE: 10W40	تخلیه کامل: ۳.۷
	روغن موتور ۲۰۰۰	API: SM	با تعویض فیلتر: ۳.۴
	روغن گیربکس دستی	API: SL	حجم فیلتر: ۰.۳
	روغن گیربکس اتوماتیک	API: SM	۴.۱
	روغن هیدرولیک فرمان	GL4	۴.۷
	روغن ترمز	SAE: 75W85	۲
	گریس مورد استفاده در سایر قسمتها جهت روانکاری	ATF SP-IV	۶.۹
	گریس مورد استفاده در سایر قسمتها جهت روانکاری	PSF-III	۹۰۰ سی سی
	گریس مورد استفاده در سایر قسمتها جهت روانکاری	DOT3 یا DOT4 SAE:J1703	۸۰۰ سی سی
مایع خنک کننده موتور	گریس با درجه سفتی ۲ (NL GI 2) و پایه صابونی لیتیوم	به مقدار لازم	
مایع خنک کننده موتور	مایع خنک کننده اصلی (با پایه اتیلن گلیکول)-پیشنهاد می شود از مخلوط ۵۰ در صد مایع خنک کننده و ۵۰ درصد آب بدون املاح استفاده شود که قابلیت محافظت تا دمای حدود ۳۵- درجه را داراست	حجم مورد استفاده بدون مخزن: ۶.۱ حجم مورد استفاده با مخزن: ۶.۵	

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده
نام: معصومه محب علی نژاد امضاء	نام: امیر پناهی امضاء	نام: شهرام رضایی عدل امضاء

توزیع نسخ (۱) مدیرعامل (۲) قائم مقام مدیرعامل (۳) کلیه معاونت های ذیربط (۴) کلیه مدیران مستقل ذیربط (۵) نمایندگان های مجاز (۶) امداد خودرو سایپا (۷) امور مشتریان سایپا

فرم: FSS004-01-0